

TP-Link EAP613 Omada



ARTIKELNUMMER	69130
FABRIKANTNUMMER	EAP613
PRIJS	€ 94,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nee
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens	1775 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	1201 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	1800 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	100,1000 Mbit/s
Frequentieband	2.4 - 5 GHz
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Automatische kanaalselectie	Ja
Automatisch scannen kanalen	Ja
MIMO	Ja
MIMO-type	Multi User MIMO
Spread spectrum methode	OFDMA
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	Ja
VLAN=ondersteuning	Ja
Rate limiting	Ja
Draadloze isolatie	Ja
Bandbreedteaansturing	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
BeamForming	Ja
Zendvermogen (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm(5 GHz band3/4, EIRP)
Zendvermogen (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3
Aantal SSID-ondersteuningen	16

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal USB 2.0-poorten	0
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Passive PoE
DC voltage bereik	12 V
Stroom	1 A
Stroomverbruik (typisch)	9,6 W
Vermogensverbruik (max)	10,6 W
Design	
Plaatsing	Plafond, Muur
Kleur van het product	Wit
Reset button	Ja
LED-indicatoren	Ja
Antenne	
Soort antenne	Intern
Antennas quantity	4
Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi
Prestatie	
Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Certificaten	
Certificering	CE, FCC, RoHS
Gewicht en omvang	
Breedte	160 mm
Diepte	160 mm
Hoogte	33,6 mm

Draadloos LAN	
WiFi Standaard	WiFi-6
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Beheerplatform	Omada

Inhoud van de verpakking	
Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Montage gereedschap	Ja
Snelstartgids	Ja
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 40 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 90 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.