

Canon PIXMA TS9550a



ARTIKELNUMMER

69286

FABRIKANTNUMMER

2988C036

PRIJS

€ 252,90

FABRIEKSGARANTIE

12 maanden

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie	Inkjet
Printen	Afdrukken in kleur
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	4800 x 1200 DPI
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit	15 ipm
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur	10 ipm
Printen zonder witranden	Ja
DVD's/CD's bedrukken	Ja

Kopiëren

Kopiëren	Kopiëren in kleur
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	19 s
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie	Ja
N-in-1 copy function (N=)	2, 4
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	Ja

Scannen

Scannen	Scannen in kleur
Optische scanresolutie	1200 x 2400 DPI
Max. scangebied	216 x 297 mm
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie	CIS
Kleurdiepte invoer	16 Bit
Kleurdiepte uitvoer	8 Bit
Grijswaardendiepte-input	16 Bit
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit

Faxen

Faxen	Nee
-------	-----

Poorten & interfaces

Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
USB-connector	USB Type-B
Aantal USB 2.0-poorten	1

Netwerk

Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link

Prestatie

Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC

Design

Kleur van het product	Zwart
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Beeldscherm diagonaal	10,8 cm (4.25")
Soort bediening	Touch
Kleurenscherm	Ja

Energie

Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	14 W
Stroomverbruik (in standby)	2 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V

Kenmerken	
Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	5
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Zwart Pigment, Geel
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	50 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit	50 vel
Multifunctionele lade	Ja
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	20 vel
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A3
Papierlade mediatypen	Kunstpapier, Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie, Glanzend, Maten...
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A3, A4, A5
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	Legal, Letter
Afmetingen enveloppen	Com-10, DL
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrاند	8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x35, 35x35, 35x50
Aangepaste mediabreedte	55 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	210 - 297 mm
Papierlade mediagewicht	64 - 105 g/m²

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X
Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 30 °C
Gewicht en omvang	
Breedte	468 mm
Diepte	366 mm
Hoogte	193 mm
Gewicht	9,7 kg

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.