

TP-Link SG3428MP Omada



ARTIKELNUMMER

69325

FABRIKANTNUMMER

SG3428MP

PRIJS

€ 374,90

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties

Switch type Managed

Switch-laag L2+

Quality of Service (QoS) Ja

Web-gebaseerd management Ja

Cloud-beheerd Ja

ARP-inspectie Ja

Locatie-instellingen (CLI) configureren Ja

System event log Ja

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten 24

Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten 24

Aantal geïnstalleerde SFP modules 0

Aantal geïnstalleerde SFP+ modules 0

Aantal moduleslots SPF 4

Console port RJ-45/Micro-USB

Netstekker AC-in-aansluiting

Multicast-functies

Multicast-ondersteuning Ja

Protocollen

Beheerprotocollen SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED

GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) Ja

Design

Rack-montage Ja

Vormfactor 1U

Kleur van het product Zwart

LED-indicatoren Ja

Aantal ventilatoren 2 ventilator(en)

Prestatie

Export Control Classification Number (ECCN) EAR99

Energie

Stroombron AC

Vermogenstoevoer inclusief Ja

AC-ingangsspanning 100 - 240 V

AC-ingangsfrequentie 50/60 Hz

Vermogensverbruik (max) 480,1 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Ja

Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten 24

Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) 30 W

Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget 384 W

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 45 °C

Temperatuur bij opslag -40 - 70 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 10 - 90 procent

Luchtvochtigheid bij opslag 5 - 90 procent

Warmtedissipatie 1637,14 BTU/h

Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3j, IEEE 802.3k, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ba
10G support	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 1000BASE-T
Port mirroring	Ja
IP routing	Ja
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
Rate limiting	Ja
Spanning tree protocol	Ja
Head-of-line (HOL) blocking	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Active Link-detectie	Ja
VLAN=ondersteuning	Ja
Virtuele LAN-functies	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Trunked VLAN, Voice VLAN
Aantal VLANs	4000

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	16000 entries
Switchingcapaciteit	56 Gbit/s
Verzending snelheid	41,66 Mpps
Store-and-forward	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	9000
Packet buffergeheugen	12 MB

Beveiliging	
DHCP-functies	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCP guard, DHCP flood protection
Access Control List (ACL)	Ja
IGMP snooping	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SSH, SSL/TLS
MAC adres filtering	Ja
Statische poort beveiliging	Ja
SSH/SSL support	Ja
Bescherming lus	Ja
BPDU filtering / bescherming	Ja
IP-MAC-Port binding	Ja
Authenticatie	MAC-gebaseerde authenticatie, 802.1X, RADIUS, TACACS+, SNMPv3

Gewicht en omvang	
Breedte	440 mm
Diepte	330 mm
Hoogte	44 mm

Inhoud van de verpakking	
Snelstartgids	Ja
Gebruiksaanwijzing	Ja

Netwerk	
Maximale snelheid	1000 Mbit/s

Certificaten	
Certificering	CE, FCC, RoHS

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.