

Qnap TS-932PX-4G



ARTIKELNUMMER	69464
FABRIKANTNUMMER	TS-932PX-4G
PRIJS	€ 879,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Opslagmedia

Opslagdrives geïnstalleerd	Nee
Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit	0 TB
Aantal storage drives geïnstalleerd	0
Aantal storage drives ondersteund	9
Geïnstalleerde opslag-drive	Nee
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Capaciteit opslag-drive	0 GB
Ondersteunde opslagstationinterfaces	SATA, SATA II, SATA III
Opslagschijf afmetingen ondersteund	2.5,3.5"
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online RAID-migratie	Ja
Online RAID-uitbreiding	Ja
Herbouwen RAID	Ja
Hot-swap drive bays	Ja
Ondersteunde bestandssystemen	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Scannen op beschadigd blokken	Ja
Schijfroaming	Ja

Processor

Processorfabrikant	Annapurna Labs
Processorfamilie	Annapurna Labs
Processormodel	Alpine AL-324
Frequentie van processor	1,7 GHz
Aantal processorkernen	4
Processor architectuur	ARM Cortex-A57

Geheugen

Intern geheugen	4 GB
RAM-capaciteit	4 GB
Intern geheugentype	DDR4
Ondersteund maximum RAM	16 GB
Geheugenslots	1
Geheugen form factor	SO-DIMM
Flash memory	512 MB

Prestatie

Soort	NAS
Apparaatklasse	Kleine & middelgrote bedrijven
Backup-functie	Ja
Back-up-eigenschappen	Cloud, iSCSI LUN
Waarschuwingssignaal	Ja
Ondersteunt meerdere talen	Ja
Geluidsniveau	18,6 dB
Snap shot	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SFTP
Access Control List (ACL)	Ja
Reset button	Ja
Aan/uitschakelaar	Ja
Ingebouwde ftp-server	Ja
Ondersteunde browser	Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Microsoft Edge
Systeemlog	Ja
Hot-spare	Ja
S.M.A.R.T. support	Ja
Gedeelde map	CIFS/SMB
USB-kopieerfunctie	Ja

Software

Inclusief besturingssysteem	QNAP Turbo System
Operating systeem versie	5, 0, 0
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	100,1000,2500,10000 Mbit/s
Ondersteunde datasnelheid Ethernet LAN (max)	10000 Mbit/s
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
iSCSI support	Ja
Wake-on-LAN	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen	FTP, SFTP, TFTP, ec, OpenVPN, QBelt
Verbindingsaggregatie	Ja
Onbalanscontrolesysteem	Ja
Dynamic DNS (DDNS)	Ja
WLAN-adapter ondersteund	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	3
Fibre channel-poorten	2
Vezel-optische connector	SFP+
Concurrent connections	700

Design	
Type behuizing	Tower
Type koeling	Actief
Kleur van het product	Zwart
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Ventilator diameter	14 cm
LED-indicatoren	HDD, LAN, SSD, Status, USB
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington

Energie	
Vermogenstoevoer locatie	Extern
Capaciteit voedingsunit (PSU)	120 W
Aantal voedingen	1
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Fan voltage	12 V

Gewicht en omvang	
Breedte	182,7 mm
Diepte	223,6 mm
Hoogte	224,7 mm
Gewicht	3,39 kg
Breedte verpakking	250 mm
Diepte verpakking	380 mm
Hoogte verpakking	340 mm
Gewicht verpakking	5,06 kg

Inhoud van de verpakking	
Externe adapter	Ja
Type verpakking	Doos

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C

Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	84714100

Overige specificaties	
Garantieperiode	2 jaar

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.